

## Produktdatenblatt SORB<sup>®</sup>XT Quick Container 450L ESD

Artikel	SORB <sup>®</sup> XT Quick Container 450L ESD
Artikelnummer	100647
Maße (mm)	1.500x1.500x225
Gewicht	9,80KG
Auffangmenge	450,00L



### Produktinformation:

#### Gebrauchsempfehlung

- der **Quick Container ESD** ist zum **Schutz von Personen und Gegenständen** bei unerwünschter Entweichung von **Flüssigkeiten** wie zum Beispiel **Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen** bestimmt
- durch die Verwendung von spezieller antistatischer Folie bei der Herstellung ist die vorgeschriebene **Leitfähigkeit** zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sichergestellt.

#### Anwendung

- den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen
- als **Auffangbehälter** verwenden
- zur **kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen und herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten** bestimmt

#### Nach der Anwendung

- nach Gebrauch leicht mit **Wasser und Seife** zu reinigen

#### Eigenschaften

- aus speziellem **PES-/PVC-Material** mit hoher **Leitfähigkeit**
- in die **Seitenwände** sind zur **Formverstärkung Versteifungen** eingeschweißt
- **Temperaturbereich** zur Verwendung liegt von **-10 °C bis + 70 °C**
- **faltbar**
- **inklusive Tragetasche**
- **geringes Gewicht**
- auch im **Set mit einer leitfähigen Bodenplatte** erhältlich

# Beständigkeitsliste

**Beständigkeitsstufen:**  
**A = beständig**  
**B = beständig mindestens für 3 Stunden**  
**C = nicht beständig**

Hinsichtlich einer Vielzahl von möglichen Kombinationen der chemischen Stoffe, als auch der weiteren beeinflussenden Faktoren, wie zum Beispiel Konzentration oder Temperatur, dient diese Beständigkeitsliste zur Orientierung. Deshalb kann die Beständigkeit des Produkts gegenüber der aufgeführten Stoffe in dieser Übersicht nicht voll garantiert werden. Sowohl Hersteller als auch Vertriebshändler übernehmen weder Haftung noch die Garantie für eventuell entstandene Schäden. Wir empfehlen eine Durchführung von individuellen Tests, um einen zuverlässigen Schluss über die chemische Beständigkeit ziehen zu können.

Bezeichnung des Stoffs	Chemische Formel	Beständigkeit bei Temperatur 20°C	Beständigkeit bei Temperatur 60°C
Aceton	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	C	C
Kraftstoffe		C	C
Diesel		B	B
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	B	B
Ethylenglycol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	B	B
Ethylacetat	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	C	C
Essigsäure 10%	CH <sub>3</sub> COOH	B	B
Getriebeöl		B	B
Isopropylalkohol	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	B	B
Petroleum	C <sub>9</sub> -C <sub>16</sub>	C	C
Salzwasser		A	A
Methanol	CH <sub>3</sub> OH	B	B
Dichlormethan	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	C	C
Lösung v. Natriumchlorid 20%	NaCl	A	A
Natriumhydroxid 2%	NaOH	A	A
Öl SAE 40		A	A
Salpetersäure 15%	HNO <sub>3</sub>	B	B
Chlorwasserstoffsäure 10%	HCl	A	A
Schmieröl		A	A
Schwefelsäure 15%	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	A	A
Silikonöl		A	A
Destillate von Terpentin		B	B
Toluol	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	C	C
Wasser	H <sub>2</sub> O	A	A

**SORB®XT Quick Container ESD sind nicht für die langfristige Aufbewahrung sowie zur Lagerung von Stoffen und chemischen Stoffen geeignet. Die Produkte sind eine schnelle Lösung für Not- und Störanfälle ausgelegt.**



Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH  
 Klosterhofweg 64  
 41199 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1268-160  
 E-Mail: service@sorb-xt.de

www.sorb-xt.de

Geschäftsführer: Wolf-Peter Korth  
 Steuernummer: 102/5801/1903  
 USt-IdNr.: DE308746153  
 HRB: 19194



Bankverbindung:  
 Commerzbank AG Mönchengladbach  
 IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00  
 BIC: COBADEFFXXX