

Produktdatenblatt SORB[®]XT Quick Container 50L ESD

Artikel	SORB [®] XT Quick Container 50L ESD
Artikelnummer	100643
Maße (mm)	1.240x840x70
Gewicht	2,90 Kg
Auffangmenge	50,00 L



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- der **Quick Container ESD** ist zum **Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten** wie zum Beispiel **Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen** bestimmt
- durch die **Verwendung von spezieller antistatischer Folie bei der Herstellung ist die vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sichergestellt.**

Anwendung

- den **Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen**
- als **Auffangbehälter verwenden**
- zur **kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen und herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten bestimmt**

Nach der Anwendung

- **nach Gebrauch leicht mit Wasser und Seife zu reinigen**

Eigenschaften

- **aus speziellem PES-/PVC-Material mit hoher Leitfähigkeit**
- **in die Seitenwände sind zur Formverstärkung Versteifungen eingeschweißt.**
- **Temperaturbereich zur Verwendung liegt von -10 °C bis + 70 °C**
- **faltbar**
- **inklusive Tragetasche**
- **geringes Gewicht**
- **auch im Set mit einer leitfähigen Bodenplatte erhältlich**

Beständigkeitsliste

Beständigkeitsstufen: **A = beständig**
 B = beständig mindestens für 3 Stunden
 C = nicht beständig

Hinsichtlich einer Vielzahl von möglichen Kombinationen der chemischen Stoffe, als auch der weiteren beeinflussenden Faktoren, wie zum Beispiel Konzentration oder Temperatur, dient diese Beständigkeitsliste zur Orientierung. Deshalb kann die Beständigkeit des Produkts gegenüber der aufgeführten Stoffe in dieser Übersicht nicht voll garantiert werden. Sowohl Hersteller als auch Vertriebshändler übernehmen weder Haftung noch die Garantie für eventuell entstandene Schäden. Wir empfehlen eine Durchführung von individuellen Tests, um einen zuverlässigen Schluss über die chemische Beständigkeit ziehen zu können.

Bezeichnung des Stoffs	Chemische Formel	Beständigkeit bei Temperatur 20°C	Beständigkeit bei Temperatur 60°C
Aceton	CH ₃ COCH ₃	C	C
Kraftstoffe		C	C
Diesel		B	B
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	B	B
Ethylenglycol	C ₂ H ₆ O ₂	B	B
Ethylacetat	C ₄ H ₈ O ₂	C	C
Essigsäure 10%	CH ₃ COOH	B	B
Getriebeöl		B	B
Isopropylalkohol	C ₃ H ₈ O	B	B
Petroleum	C ₉ -C ₁₆	C	C
Salzwasser		A	A
Methanol	CH ₃ OH	B	B
Dichlormethan	CH ₂ Cl ₂	C	C
Lösung v. Natriumchlorid 20%	NaCl	A	A
Natriumhydroxid 2%	NaOH	A	A
Öl SAE 40		A	A
Salpetersäure 15%	HNO ₃	B	B
Chlorwasserstoffsäure 10%	HCl	A	A
Schmieröl		A	A
Schwefelsäure 15%	H ₂ SO ₄	A	A
Silikonöl		A	A
Destillate von Terpentin		B	B
Toluol	C ₆ H ₅ CH ₃	C	C
Wasser	H ₂ O	A	A

SORB®XT Quick Container ESD sind nicht für die langfristige Aufbewahrung sowie zur Lagerung von Stoffen und chemischen Stoffen geeignet. Die Produkte sind eine schnelle Lösung für Not- und Störanfälle ausgelegt.



Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH
 Klosterhofweg 64
 41199 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1268-160
 E-Mail: service@sorb-xt.de

www.sorb-xt.de

Geschäftsführer: Wolf-Peter Korth
 Steuernummer: 102/5801/1903
 USt-IdNr.: DE308746153
 HRB: 19194



Bankverbindung:
 Commerzbank AG Mönchengladbach
 IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00
 BIC: COBADEFFXXX